

A photograph of two mountain bikers standing on the edge of a rocky cliff. The biker on the left is wearing a red and black jersey, and the biker on the right is wearing a white and black jersey. They are both wearing helmets and holding their bikes. The background shows a vast, hazy landscape of rolling hills and mountains under a clear sky.


GITANE

G-ONE

FICHES TECHNIQUES

- +** • Transmission et frein Shimano XT.
- Suspension Rockshox Lyrik et SuperDeluxe procurant précision et repoussant les limites du pilotage.
- Jantes DT Swiss Hybrid rigides et légères.



CHASSIS

CADRE	Full suspension 140 mm, Al6061-T6, 29", CX + 750 - 500Wh
FOURCHE	Rockshox Lyrik 150 Select +, 1"1/8 - 1,8", 29"
AMORTISSEUR	Rockshox SuperDeluxe Select +, RT, 205 x 57,5

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	Bosch CX, 85Nm
BATTERIE	Bosch PowerTube 750 Wh
AUTONOMIE	-
CONSOLE	Bosch System Controller intégré au toptube + Mini Remote à gauche
CHARGEUR	Bosch, 4 Ah

ROUES

JANTES	DT Swiss H552 29"
MOYEU AVANT	BearPawls 32 trous 15 x 110 Microspline
MOYEU ARRIÈRE	BearPawls 32 trous 12 x 148 Microspline
PNEUS	Hutchinson Griffus 29" x 2,5"

TRANSMISSION

MANETTES	Shimano SLX, SL-M7100-IR, 12V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano XT, RD-M8100, SGS
PÉDALIER	Aluminium, 34 dents, 165 mm
CASSETTE	Shimano, CS-M7100-12, 10x51

COCKPIT

SELLE	Fizik Monte
TIGE DE SELLE	KindShox LEV Integra D30,9 - Travel : 125 x 370 (40) - 150 x 420 (44 - 48)
CINTRE	TEC Obvious 800mm x 35mm x Rise 35mm x BS 9°, DB AL6061-T6
POTENCE	TEC 0° x 35 x 45 mm, AL6061T6

FREINAGE

FREINS	Shimano XT, BL-M8100, BR-M8120, 4 pistons, RT86 203 (F) x 180 (R)
---------------	---

COLORIS	Stoney Gray / Décor Chromé
----------------	----------------------------

TAILLES	40 (S) - 44 (M) - 48 (L)
----------------	--------------------------

POIDS	-
--------------	---



- +** • Tige de selle télescopique.
- Transmission Shimano 11 x 51.
- Frein Shimano SLX 4 pistons avant et arrière.



CHASSIS

CADRE	Full suspension 140 mm, Al6061-T6, 29", CX + 750 - 500Wh
FOURCHE	Rockshox 35 150 Select +, 1"1/8 - 1,8", 29"
AMORTISSEUR	Rockshox Deluxe Select +, RT, 205 x 57,5

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	Bosch CX, 85 Nm
BATTERIE	Bosch PowerTube 625 Wh / 750 Wh
AUTONOMIE	-
CONSOLE	Bosch System Controller intégré au toptube + Mini Remote à gauche
CHARGEUR	Bosch, 4 Ah

ROUES

JANTES	Mach 1 ML30 Asy 29"
MOYEU AVANT	BearPawls 32 trous 15 x 110 Microspline
MOYEU ARRIÈRE	BearPawls 32 trous 12 x 148 Microspline
PNEUS	TEC renfort Kevlar 29"x2,35", 120TPI, TLR

TRANSMISSION

MANETTES	Shimano Deore, SL-M5100-R, 11V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano Deore, RD-M5100, SGS
PÉDALIER	Aluminium, 34 dents, 165 mm
CASSETTE	Shimano, CS-M5100-11, 11x51

COCKPIT

SELLE	Fizik Taiga
TIGE DE SELLE	Kindshox e20i D30,9 - Travel 75x304 (40) 100x360 (44) - 125x416 (48)
CINTRE	TEC Obvious 800mm x 35mm x Rise 35mm x BS 9°, DB AL6061-T6
POTENCE	TEC 0° x 35 x 45 mm, AL6061T6

FREINAGE

FREINS	Shimano SLX, BL-M61005, BR-M6120, 4 pistons, RT66 203 (F) x 180 (R)
---------------	---

COLORIS	Rouge Iris
TAILLES	40 (S) - 44 (M) - 48 (L)
POIDS	-



- +** Batterie avec extraction axiale permettant d'abaisser le centre de gravité.
- Cinématique ultra-performante offrant un usage plus polyvalent et le plaisir de pilotage sans fin.
- Système électrique Bosch de troisième génération (BES3) compatible avec l'application smartphone eBike Flow, SmartphoneGrip, ConnectModule, displays LCD Intuvia et Kiox.



CHASSIS

CADRE	Full suspension 140 mm, Al6061-T6, 29", CX + 750 - 500Wh
FOURCHE	Suntour XCR34 Air, LOR, 140 mm, 1"1/8 - 1,8", 29"
AMORTISSEUR	Suntour Edge R, 205 x 57,5

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	Bosch CX, 85 Nm
BATTERIE	Bosch PowerTube 625 Wh / 750 Wh
AUTONOMIE	-
CONSOLE	Bosch System Controller intégré au toptube + Mini Remote à gauche
CHARGEUR	Bosch, 4 Ah

ROUES

JANTES	Mach 1 ML30 Asy 29"
MOYEU AVANT	BearPawls 32 trous 15 x 110 11/10/9S
MOYEU ARRIÈRE	BearPawls 32 trous 12 x 148 11/10/9S
PNEUS	TEC renfort Kevlar 29"x2,35", 120TPI, TLR

TRANSMISSION

MANETTES	Shimano Alivio, SL-M3100-R, 9V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano Alivio, RD-M3100, SGS
PÉDALIER	Aluminium, 34 dents, 165 mm
CASSETTE	Shimano, CS-HG400-9, 11x36

COCKPIT

SELLE	Selle Royal Vivo
TIGE DE SELLE	TEC Alloy D30,9 mm x 300 mm (40-44) 350 mm (48)
CINTRE	TEC Obvious 800 mm x 35 mm x Rise 35 mm x BS 9°, DB AL6061-T6
POTENCE	TEC 0° x 35*45 mm, AL6061T6

FREINAGE

FREINS	Shimano Deore, BL-M4100, BR-M410, 2 pistons, RT66 203 (F) x 180 (R)
---------------	---

COLORIS	Rouge Iris
TAILLES	40 (S) - 44 (M) - 48 (L)
POIDS	-



- +** • Moteur Shimano E6100 soft sport pour plus de répondeant.
- Grande autonomie grâce à la batterie de 603 Wh et le moteur Shimano E6100.
- Tige de selle télescopique.



CHASSIS

CADRE	Aluminium 6061-T6, 27.5"/29", Boost
FOURCHE	Suntour XCR-34-Coil-Boost, 27,5" Plus, hydraulique, 120 mm

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	Shimano STEPS E6100, 60 Nm
BATTERIE	eGoing 603 Wh
AUTONOMIE	Jusqu'à 220 km
CONSOLE	Shimano E5000, LCD, à gauche

ROUES

JANTES	Mach1 CROSS-R, aluminium 27.5" 584 x 23C
MOYEU AVANT	Shimano MT-400, aluminium Centerlock, 32T
MOYEU ARRIÈRE	Shimano MT-400, aluminium Centerlock, 32T
PNEUS	TEC Saxum, 27,5" x 3,00" Tubeless Ready

TRANSMISSION

MANETTES	Shimano Alivio, SL-M3100-R, 9V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano Alivio, RD-M3100, SGS
PÉDALIER	Shimano, SM-CRE61 38 dents manivelle FCE6100 170 mm
CASSETTE	Shimano, CS-HG400-9, 11x36

COCKPIT

SELLE	Selle Royal Vivo, noire
TIGE DE SELLE	Télescopique KindShox e20i, D31,6 mm, 100 (39), 125 (43), 150 (47), 170 (50)
CINTRE	Aluminium, 720 x 20 x 31,8 x 6°
POTENCE	Aluminium 45 x 31,8 x 0°

FREINAGE

FREINS	Shimano MT201 hydrauliques, 180 / 160 mm
---------------	--

ÉQUIPEMENT

ÉCLAIRAGE AVIAR	Buchel One / Luxoflex
------------------------	-----------------------

COLORIS	Indian Summer
TAILLES	39 (S) - 43 (M) - 47 (L) - 50 (XL)
POIDS	-



- +** • Pneus 27,5 x 3,0" avec renfort en Kelvar, TLR, procurant grip, résistance.
- Intégration des câbles par la potence.
- Patte arrière compatible avec fixation de béquille.



CHASSIS

CADRE Aluminium 6061-T6, 27.5"/29", Boost

FOURCHE Suntour XCR-34-Coil-Boost, 27,5" Plus, hydraulique, 120 mm

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR E-Going, moteur central, 65 Nm
3 modes : dynamique, standard, confort

BATTERIE eGoing 603 / 482Wh

AUTONOMIE Jusqu'à 95 km / 114 km

CONSOLE eGoing LCD à gauche

ROUES

JANTES Mach1 CROSS-R, aluminium 27.5"
584 x 23C

MOYEU AVANT Shimano MT-400, aluminium
Centerlock, 32T

MOYEU ARRIÈRE Shimano MT-400, aluminium
Centerlock, 32T

PNEUS TEC Saxum, 27,5" x 3,00" Tubeless Ready

TRANSMISSION

MANETTES Shimano Alivio, SL-M3100, 9V

DÉRAILLEUR AR. Shimano Alivio, RD-M3100, SGS

PÉDALIER Aluminium, 38 dents, 170 mm

CASSETTE Shimano, CS-HG400-9, 11x36

COCKPIT

SELLE Selle Royal Vivo, noire

TIGE DE SELLE Aluminium, 31,6 x 350 mm

CINTRE Aluminium, 720 x 20 x 31,8 x 6°

POTENCE Aluminium 45 x 31,8 x 0°

FREINAGE

FREINS Shimano MT201 hydrauliques,
180 / 180 mm

ÉQUIPEMENT

ÉCLAIRAGE AVIAR Buchel One / Luxoflex

COLORIS Bleu électrique

TAILLES 39 (S) - 43 (M) - 47 (L) - 50 (XL)

POIDS -

