



- Transmission et freins Shimano GRX
- Finition aluminium brossé



CHASSIS

CADRE	Aluminium 6061-T6, 700C et 27,5x47 - Double Butted - Disc brake, Thru Axle
FOURCHE	Aluminium 6061T6, rigide, Disc brake, Thru Axle

ROUES

JANTES	Aluminium, profil asymétrique, 700, 32 trous, 622 x 19C
MOYEU AVANT	Shimano RS470 100 mm, 32 trous
MOYEU ARRIÈRE	Shimano MT400 142 mm, 32 trous
PNEUS	CST Pika 700 x 35C

TRANSMISSION

MANETTES	Shimano GRX, ST-RX400, BR-RX400, 10V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus
DÉRAILLEUR AV.	Shimano GRX, RX400, Down Swing, Down Pull
PÉDALIER	Shimano GRX600, FC-RX600, 46 x 30, 170 mm (49), 172,5 mm (52-54), 175 mm (56-58)
CASSETTE	Shimano, CS-HG50, 11-36, 10V

COCKPIT

SELLE	Selle Royal Sirio
TIGE DE SELLE	TEC Obvius, aluminium, 30,9 x 350 mm, 15 mm offset
CINTRE	Aluminium 6061T6, 400 (49) - 420 (52-54) - 440 (56-58) x 31,8 x R70 x D125 x Flare 20°
POTENCE	TEC Obvius, aluminium, 90 mm (T.49-52-54) / 100 mm (T.56-58) x 31,8 x 7°

FREINAGE

FREINS	Shimano GRX, BR-RX400 hydraulique, 160/160 mm
---------------	---

ÉQUIPEMENT

PÉDALES	Résine et acier
COLORIS	Silver
TAILLES	49 - 52 - 54 - 56 - 58
COLORIS	Noir
TAILLES	49 - 52 - 54 - 56 - 58

PNEUS À FLANCS MARRONS COMPATIBLES RECOMMANDÉS



C4906584
Hutchinson Touareg
700 x 40 - 127 TPI
TLR - Tanwall



C4906577
Hutchinson Overide
700 x 38 - Tringle Rigide
Tubetype - Tanwall



Les caractéristiques du vélo sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.