

- +** • Pneus 27,5 x 3,0" avec renfort en Kelvar, TLR, procurant grip, résistance
- Intégration des câbles par la potence
- Patte arrière compatible avec fixation de béquille



## CHASSIS

<b>CADRE</b>	Aluminium 6061-T6, 27,5"/29", Boost
<b>FOURCHE</b>	Suntour XCR-34-Coil-Boost, 27,5" Plus, hydraulique, 120 mm

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

<b>MOTEUR</b>	eGoing, moteur central, 65, 55, 45 Nm selon modes Dynamique, Standard, Confort
<b>BATTERIE</b>	eGoing 630 Wh / 522 Wh
<b>AUTONOMIE</b>	<b>630 Wh</b> : Mode 5 : 54 km / 4 : 66 km / 3 : 84 km / 2 : 102 km / 1 : 120 km <b>522 Wh</b> : Mode 5 : 45 km / 4 : 55 km / 3 : 70 km / 2 : 85 km / 1 : 100 km
<b>CONSOLE</b>	eGoing LCD à gauche
<b>CHARGEUR</b>	eGoing 2Ah

## ROUES

<b>JANTES</b>	Mach1 CROSS-R, aluminium, 27,5" 584 x 27C
<b>MOYEU AVANT</b>	Shimano MT-400, aluminium, Centerlock, 32T
<b>MOYEU ARRIÈRE</b>	Shimano MT-400, aluminium, Centerlock, 32T
<b>PNEUS</b>	TEC Saxum, 27,5" x 3,00", Tubeless Ready

## TRANSMISSION

<b>MANETTES</b>	Shimano Cues, SL-U4000-9R
<b>DÉRAILLEUR AR.</b>	Shimano Cues, RD-U4000, GS
<b>PÉDALIER</b>	Shimano, CR-ET600 38 dents, manivelle FC-EM600 170 mm
<b>CASSETTE</b>	Shimano CS-LG300-9, 11-46

## COCKPIT

<b>SELLE</b>	Selle Royal Vivo, noire
<b>TIGE DE SELLE</b>	Aluminium, 31,6 x 300 mm (39), 350 mm (43-47-50)
<b>CINTRE</b>	Aluminium, 720 x 20 x 31,8 x 6°
<b>POTENCE</b>	Aluminium 45 x 31,8° x 0°

## FREINAGE

<b>FREINS</b>	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 180 mm
---------------	---

## ÉQUIPEMENT

<b>ÉCLAIRAGE AV./AR.</b>	Buchel One / Luxoflex
--------------------------	-----------------------

<b>COLORIS</b>	Vert Olive
<b>TAILLES</b>	39 (S) - 43 (M) - 47 (L) - 50 (XL)
<b>POIDS</b>	26 kg

