

- +** • Jantes à profil asymétrique pour une rigidité accrue
- Freins à disques hydrauliques
- Soudures smooth welding



## CHASSIS

<b>CADRE</b>	Aluminium 6061-T6, 700C et 27,5 x 47 - Double Butted - disque, Thru Axle
<b>FOURCHE</b>	Aluminium 6061-T6, rigide, disque, Thru Axle

## ROUES

<b>JANTES</b>	Aluminium, profil asymétrique, 700, 32 trous, 622 x 19C
<b>MOYEU AVANT</b>	Shimano RS470 100 mm, 32 trous
<b>MOYEU ARRIÈRE</b>	Shimano MT400 142 mm, 32 trous
<b>PNEUS</b>	CST Pika 700 x 35C

## TRANSMISSION

<b>MANETTES</b>	Shimano Claris, SL-R2000, 8V
<b>DÉRAILLEUR AR.</b>	Shimano Claris, RD-R2000
<b>DÉRAILLEUR AV.</b>	Shimano Claris, FD-R2000
<b>PÉDALIER</b>	Shimano GRX600, FC-RX600, 46 x 30, 170 mm (49), 172,5 mm (52-54), 175 mm (56-58)
<b>CASSETTE</b>	Shimano, CS-HG50, 11-32, 8V

## COCKPIT

<b>SELLE</b>	Selle Royal Sirio
<b>TIGE DE SELLE</b>	TEC Obvius, aluminium, 30,9 x 350 mm, 15 mm offset
<b>CINTRE</b>	Aluminium 6061T6, 31,8 x R.70 x D.125 x Flare 20° x 400 (49) - 420 (52-54) - 440 (56-58)
<b>POTENCE</b>	TEC Obvius, aluminium, 31,8 x 7° x 90 mm (T.49-52-54) / 100 mm (T.56-58)

## FREINAGE

<b>FREINS</b>	Shimano MT-200 hydrauliques, 160/160 mm
---------------	---

## ÉQUIPEMENT

<b>PÉDALES</b>	Résine et acier
<b>COLORIS</b>	Rouge
<b>TAILLES</b>	49 - 52 - 54 - 56 - 58
<b>COLORIS</b>	Noir
<b>TAILLES</b>	49 - 52 - 54 - 56 - 58

PNEUS À FLANCS MARRONS COMPATIBLES RECOMMANDÉS



**C4906584**  
Hutchinson Touareg  
700 x 40 - 127 TPI  
TLR - Tanwall



**C4906577**  
Hutchinson Overide  
700 x 38 - Tringle Rigide  
Tubetype - Tanwall



Les caractéristiques du vélo sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.